



※PE成形品の寸法は、表記寸法と異なる場合があります。

製品仕様
 鋼管・鋼材は、電気亜鉛メッキ処理後、アクリル焼付塗装（40μm以上）とする（基礎部品は除く）。
 地際部の鋼管は、高防食性メッキ処理後、アクリル焼付塗装とする。
 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。
 利用対象年齢は、幼児（3才～6才）とする。
 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、（社）日本公園施設業協会の生産物賠償責任保険付とする。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-S：2008に準拠した製品とする。

| | | | | |
|------|-----|--------|-------|----------|
| 主要鋼管 | 20A | 外径27.2 | 肉厚2.3 | JISG3444 |
| | 25A | 外径34.0 | 肉厚3.2 | JISG3452 |
| | 32A | 外径42.7 | 肉厚3.5 | JISG3444 |
| | 50A | 外径60.5 | 肉厚3.8 | JISG3452 |
| | 80A | 外径89.1 | 肉厚4.2 | JISG3452 |

| | | |
|----|------------|-----------------|
| 品名 | CM-123 | |
| | わいわいタウン | |
| 図番 | CM-123-1/2 | |
| 尺度 | 1/50 | 作図日 2012. 8. 27 |