





 ※製品外形からの寸法を示す

 安全領域
 S = 1 / 1 0 0

鋼管・鋼材は、電気亜鉛メッキ処理(地際部の鋼管は20μm以上)後、合成樹脂焼付塗装とする(基礎部品は除く)。 ボルト・ナットは、電気亜鉛メッキ処理とする。

■ 「ホルト・デットは、電気出品」 利用対象は、大人とする。

士 ISO9001・ISO14001の認証取得企業で品質管理された製品とし、(一社)日本公園施設業協会の賠償責任保険付と する。本製品は、遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S:2014(別編:健康器具)に準拠した製品とする。

| | 15A | 外径21. | 7 | 肉厚 | 2. | 8 | | | 11.7 0 | 1 | | | | | |
|------------|-------|-------|---|----|----|---|------|---|-----------------|-----|-----|---|----|----|-----|
| 王 | 2 0 A | 外径27. | 2 | 肉厚 | 3. | 9 | 品 | 名 | H I - 0 上体のば | | | | | | |
| 要 | | 外径34. | | | | | II . | | 上作のはし | | | | | | |
| 錙 | 5 0 A | 外径60. | 5 | 肉厚 | 3. | 8 | 図 | 番 | H I - 0 | 4 | | | | | |
| <i>~</i> ~ | | | | | | | - | | | | | | | | |
| 管 | | | | | | | 尺 | 度 | 1/30 | 作図日 | 2 0 | 1 | 9. | 5. | 2 7 |